

仲輝

蓋平石膏

You Tube

蓋平石膏



www.twcapstone.com



仲輝實業



仲輝實業創立於1981年，在台灣深耕已有30年的時間，其超高強度石膏產品受到眾多客戶的肯定，尤其是應用於混凝土檢測中作為蓋平材料更是受到信賴，仲輝實業總公司與工廠設立於台南，臨近高雄港，交通運輸便利，工廠佔地5000米平方，廠內設置自動化生產線，及各種精密檢測儀器，可提供客戶最穩定良好的產品。

蓋平石膏



仲輝高強度蓋平石膏產品的特點為在30~40分鐘內可達到 $350 \sim 630 \text{ kgf/cm}^2$ ，(5000 ~ 9000 psi) 的超高強度，根據CNS 11297與ASTM C617等世界通用混凝土檢測規範的說明，石膏是非常適合用於混凝土強度測試的蓋平材料，因此在土木工程中，仲輝蓋平石膏扮演著必須且重要的角色。

目前仲輝石膏於台灣蓋平材料的市場擁有相當高的市佔率，並且已於2013年於台北創立海外事業部門，專司銷售海外市場，已於泰國、新加坡、印尼等地銷售，並與當地經銷商合作以就近服務客戶，經銷團隊均有混凝土檢測專家參與其中以提升客服品質，仲輝蓋平石膏硬化快速、高強度、穩定、容易操作，永遠是您最好的選擇!



產品介紹



	S-280	S-350	S-420	S-560	S-630
混水比 ⁽¹⁾	25~26%	23~24%	21~22%	17~18%	15.5~16%
操作時間 ⁽²⁾	30分	30分	30分	30分	40分
抗壓強度	280 kgf/cm ² 4000 psi	350 kgf/cm ² 5000 psi	420 kgf/cm ² 6000 psi	560 kgf/cm ² 8000 psi	630 kgf/cm ² 9000 psi

(1) 混水比: 23% = 100g 石膏 : 23g 水。

(2) 操作時間測試是在常溫23℃，溫度下降會稍微使操作時間延長，但會使強度到達較慢。

操作流程

調配石膏漿



倒入混凝土柱上



調整水平



準備掀蓋做測試



放上抗壓機台做測試



